災害備蓄用毛布仕様書(難燃性)

Ｌ－5500

1　品 名　　災害備蓄用毛布

2　寸 法　　140cm×195cm以上

3　重 量　　1．3kg以上

4　色 相　　ベージュ(無地)

5　形 状　　1/3 破れ斜紋文緯二重織(織毛布)

6　素 材　　経糸　　ポリエステル　100%
　　緯糸　　モダクリル 100%
　　かがり糸　ポリエステル 100%

7　仕上げ　　天地かがり、法定品質表示縫い付け

8　縫 製　　両面普通起毛仕上げ

9　糸番手　　番手:経糸　20/2　緯糸　1/3　かがり糸 16/1　3 本引揃え
　　密度:経糸　　170 本/10cm以上
　　緯糸　　85 本/10cm以上
　　かがり糸　20 本/10cm以上

10 包 装
　素 材　　アルミ蒸着多層特殊フィルム
　処 理　　真空パック加工
　寸 法　　D530mm×W730mm×H32mm
　入り数　　毛布 1 枚毎

11 梱 包
　素 材　　ダブルカートンダンボールケース
　寸 法　　D530mm×W730mm×H325mm
　入り数　　10 枚
　重 量　　約 16kg

12 品質規格
①洗濯試験 (JIS L-0844-AZ 法)　　変退色　4 級以上　　汚染　4 級以上
②汗試験　(JIS L-0848-B 法)　　変退色　4 級以上　　汚染　4 級以上
③摩擦試験 (JIS L-0849-Ⅱ法)　　乾　燥　4 級以上
④耐光試験 (JIS L-0842 第 3 露光法)　　4 級以上
⑤収縮率　(JIS L-1042 D 法　石鹸液法)　　経　3%以下　　緯　3%以下
⑥引張強度 (JIS L-1096.6.12＜2＞B 法グラフ法)　経　35 kg以上　　緯　35 kg以上
⑦耐熱性(120℃1時間後の状態(JIS　L-1091　B 法　区分Ⅱ)　収縮　経　3%以下　　緯　3%以下
⑧難燃性　消防庁通達 65 号防災製品の性能試験基準
　(防炎製品認定委員会)第 1 寝具類、2 防災性能試験、3 毛布類の基準に適合。
　(財)日本防炎協会認定№. DD-2402
⑨遊離ホルムアルデヒド量(JIS L-1096.6.39.1.2　B 法アセチルアセント法)75ppm 以下 A-A。0.05 以下無害に相当
⑩国土交通省型式承認認可番号　火災の危険の少ない家具及び備品(寝具類)第 F-372 号

13 フィルム性能

①引張試験　引張強さ、縦横とも 700kgf/㎠以上（JIS K6732 9.3 試験片形状：ダンベル状 1 号形

②引裂試験　直角形引裂強さ 縦横 とも 130 kgf/㎝

直角形引裂荷重 縦横 1.2 kgf/cm(JIS Z6732 9.4 試験片形状 直角型引裂試験片)

③シール部のヒートシール強さ試験(10 枚での平均値)

ヒートシールの強さ 6.5 kgf/15 ㎜ （JIS Z1707 7.5 試験片形状 15 ㎜幅たんざく状 速度 50 ㎜/min)

④気体透過度試験 1ml／㎡ 24hr. atm 以下 （JIS K7126-A 法)(差圧法)

⑤透湿度試験 0.5g/㎡ 24h.atm 以下(JIS Z0208-B 法)

14 提出可能な証明書

①当該各自治体の廃棄物再生事業者の認可登録書

②[財]日本防炎協会の防炎製品認定書

③[財]化学品検査協会の検査成績書

④[財]日本科学繊維検査協会の検査成績書

⑤モダクリル原綿(素材難燃練り込み加工)の出荷証明書

⑥作業工場の ISO9001 技術シリーズの認証登録範囲に真空パック加工及び ISO14001 環境シリーズの認証登録範囲にテキスタイル品の製造加工が明記された取得証

⑦国土交通省 型式承認認可認定書

⑧100%太陽光発電に依る電力を使用した真空包装の 10 年間品質保証証明書

⑨(社)全国産業廃棄物連合会による産廃法順守処分マニフェスト

⑩(財)日本電気保安協会による買電証明書

⑪ダブルカートンダンボールケースの公的機関による検査成績書

⑫障害者優先調達推進法基準適合真空パック梱包加工工場での加工を証明する書類