

業務用毛布仕様書（レギュラー）

L-2200

1 品名	業務用毛布		
2 寸法	140cm×195cm以上		
3 重量	1.6kg以上		
4 色相	ベージュ（無地）		
5 形状	1/3 破れ斜文緯二重織（織毛布）		
6 素材	経糸	ポリエステル 100%	
	緯糸	アクリル 100%	
	ミシン糸	ポリエステル 100%	
7 仕上げ	天地へム止め	両面刈毛	法定品質表示縫い付け
8 糸番手	経糸 20/2	緯糸 1/3	へム 50mm ナイロントリコットへム
	ミシン糸 1/30		
9 密度	経糸	170本以上/10cm	
	緯糸	120本以上/10cm	
	ミシン糸	JIS規格適合ライン	
10 包装	毛布1枚每ポリ袋入り		
11 梱包			
包装	カートンダンボール		
寸法	530mm×730mm×320mm		
入り数	5枚		

12 品質規格

①染色堅牢度

■洗濯試験（JIS L-0844-A2法）	変退色4級以上、汚染4級以上
■汗試験（JIS L-0848-B法）	変退色4級以上、汚染4級以上
■摩擦試験（JIS L-0849 II型）	乾燥4級以上
■耐光試験（JIS L-0842 第3露光法）	4級以上

②収縮率（JIS L-1042 D法 石鹼液法） 経3%以下 緯3%以下

③引張強度【JIS L-1096.6.12.1《2》B法（グラフ法）】 経35kg以上 緯35kg以上

④耐熱性【120℃1時間後の状態（JIS L-1091B法区分II）】 収縮経3%以下 緯3%以下

⑤遊離ホルムアルデヒド量（JIS L-1096.6.39.1.2B法アセチルアセトン法）

業務用毛布仕様書（レギュラー）

L-2200

1 品名	業務用毛布		
2 寸法	180cm×230cm以上		
3 重量	2.4kg以上		
4 色相	ベージュ（無地）		
5 形状	1/3 破れ斜文緯二重織（織毛布）		
6 素材	経糸 ポリエステル 100% 緯糸 アクリル 100% ミシン糸 ポリエステル 100%		
7 仕上げ	天地へム止め	両面刈毛	法定品質表示縫い付け
8 糸番手	経糸 20/2	緯糸 1/3	へム 50mm ナイロントリコットへム ミシン糸 1/30
9 密度	経糸	170本以上/10cm	
	緯糸	120本以上/10cm	
	ミシン糸	JIS規格適合ライン	
10 包装	毛布1枚每ポリ袋入り		
11 梱包			
包装	カートンダンボール		
寸法	530mm×730mm×320mm		
入り数	3枚		

12 品質規格

①染色堅牢度

■洗濯試験（JIS L-0844-A2法）	変退色4級以上、汚染4級以上
■汗試験（JIS L-0848-B法）	変退色4級以上、汚染4級以上
■摩擦試験（JIS L-0849 II型）	乾燥4級以上
■耐光試験（JIS L-0842 第3露光法）	4級以上

②収縮率（JIS L-1042 D法 石鹼液法） 経3%以下 緯3%以下

③引張強度【JIS L-1096.6.12.1《2》B法（グラフ法）】 経35kg以上 緯35kg以上

④耐熱性【120℃1時間後の状態（JIS L-1091B法区分II）】 収縮経3%以下 緯3%以下

⑤遊離ホルムアルデヒド量（JIS L-1096.6.39.1.2B法アセチルアセトン法）