

業務用毛布仕様書（難燃性）

L-3300

- 1 品名 業務用毛布
- 2 寸法 140cm×195cm以上
- 3 重量 1.6kg以上
- 4 色相 無地系ベージュ色
- 5 形状 1/3 破れ斜文緯二重織（織毛布）
- 6 素材 経糸 リサイクルポリエステル 100%（ペットボトル再生糸）
緯糸 難燃アクリル系 50%以下
リサイクルポリエステル 50%以上（ペットボトル再生糸）
- 7 仕上げ 天地かがり 両面刈毛 防災ラベル エコマーク.法定品質表示縫い付け
- 8 糸番手 経糸 20/2 緯糸 1/3
かがり糸 1/20（2本撚り） ポリエステル 100%
- 9 密度 経糸 170本以上/10cm
緯糸 120本以上/10cm
かがり糸 20本以上/10cm
- 10 包装 毛布1枚毎ポリ袋入り
- 11 梱包
包装 カートンダンボール
寸法 500mm×700mm×1050mm
入り数 20枚
- 12 品質規格
 - ①染色堅率度
 - 洗濯試験（JIS L-0844-A2法） 変退色4級以上、汚染4級以上
 - 汗試験（JIS L-0848-B法） 変退色4級以上、汚染4級以上
 - 摩擦試験（JIS L-0849 II型） 乾燥4級以上
 - 耐光試験（JIS L-0842 第3露光法） 4級以上
 - ②収縮率（JIS L-1042 D法 石鹼液法） 経3%以下 緯3%以下
 - ③引張強度【JIS L-1096.6.12.1《2》B法（グラフ法）】 経35kg以上緯35kg以上
 - ④耐熱性【120℃1時間後の状態（JIS L-1091B法区分II）】 収縮経3%以下緯3%以下
 - ⑤難燃性 消防庁通達65号「防災製品の性能試験基準（防災製品認定委員会）
第1寝具類、2防災性能試験、3毛布類」の基準に適合（財）日本防災協会認定 No.DD-25003
 - ⑥遊離ホルムアルデヒド量（JIS L-1096.6.39.1.2B法アセチルアセトン法）
 - ⑦エコマーク商品類型名（No.104）認定番号第03104065号 家庭用繊維製品 Version2.0
 - ⑧なにわエコ良品認定番号 大阪府リサイクル製品認定番号：12045