

業務用毛布仕様書（難燃性）

L-7700

- 1 品名 業務用毛布
- 2 寸法 140 c m×195 c m以上
- 3 重量 1.6 kg以上
- 4 色相 5色（ベージュ・ブルー・サーモン・ピンク・白）
- 5 形状 1/3 破れ斜文緯二重織（織毛布）
- 6 素材 経糸 ポリエステル 100%
緯糸 難燃アクリル系 70%
抗菌防臭ポリエステル 30%
かがり糸 ポリエステル 100%
- 7 仕上げ 天地かがり 両面刈毛 防災ラベル .法定品質表示縫い付け
- 8 糸番手 経糸 20/2 緯糸 1/3
かがり糸 1/20（2本撚り）
- 9 密度 経糸 170本以上/10 c m
緯糸 120本以上/10 c m
かがり糸 20本以上/10 c m
- 10 包装 毛布1枚每ポリ袋入り
- 11 梱包
包装 カートンダンボール
寸法 500mm×700mm×1050mm
入り数 20枚
- 12 品質規格
 - ①染色堅率度
 - 洗濯試験（JIS L-0844-A2法） 変退色4級以上、汚染4級以上
 - 汗試験（JIS L-0848-B法） 変退色4級以上、汚染4級以上
 - 摩擦試験（JIS L-0849 II型） 乾燥4級以上
 - 耐光試験（JIS L-0842 第3露光法） 4級以上
 - ②収縮率（JIS L-1042 D法 石鹼液法） 経3%以下 緯3%以下
 - ③引張強度【JIS L-1096.6.12.1《2》B法（グラフ法）】 経35kg以上緯35kg以上
 - ④耐熱性【120℃1時間後の状態（JIS L-1091B法区分II）】 収縮経3%以下緯3%以下
 - ⑤難燃性 消防庁通達65号「防災製品の性能試験基準（防災製品認定委員会）（財）
第1寝具類、2防災性能試験、3毛布類」の基準に適合。認定No.DD-25004
 - ⑥遊離ホルムアルデヒド量（JIS L-1096.6.39.1.2B法アセチルアセトン法）
 - ⑦抗菌防臭性「繊維製品衛生加工協議会」制定の「抗菌消臭加工認定基準」の検査
1.抗菌・防臭 2.効果の持続性 3.安全性など基準達成 SEK マーク認証番号 007SE00