

〇〇〇〇(株)御中 ご担当者〇〇さま

@ ー/箱(税別、宅配便指定地1ヶ所庭先渡し運賃込み) (納品60日以内現金決済、歩引きなし)

災害備蓄用生理用品仕様書(ご提案)

ISO14001 環境シリーズ&ISO9001 技術シリーズ認証取得工場

特記事項一 環境対策

- ① 地球温暖化会議京都議定書による地球環境安全対策要綱の観点から、地球環境への負荷と保護を考慮しISO14001 環境シリーズ&ISO9001 技術シリーズの認証取得工場でパック梱包加工されたものとする。
またパック梱包加工においては太陽光発電に依る電力が100%使用された加工工場であるものとする。
(カーボンオフセットCO₂換算排出量) 1パック当たり10グラム政府削減率反映購入
- ② 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」
基準適合パック梱包加工工場の加工物であること及び国の東日本大震災による復興支援内需拡大政策により可能な限り**国産加工品**とする。**障害者優先調達推進法基準適合**
- ③ 尚、製造及び加工段階で発生する繊維くず等で排出される廃棄物処分についても環境に配慮して、当該各自治体の**廃棄物再生事業者の認可を受けた適正処分事業者及びパック加工工場であることとする。**

1、品 名 災害備蓄用生理用品

2、数 量 〇〇〇パック (30パック入り/ケース)

*内訳 1パックあたり 昼用28枚 夜用15枚

3、銘 柄 **ベルテックス丸竹生理用品L-30** (ロリエ Speed+スリムGしっかり昼&夜用) 参考銘柄

*品質及び地球環境保護の観点からできる限り上記の銘柄とすること。

4、同等品可 但し**地球環境への負荷と保護を考慮し、太陽光発電に依る電力を100%使用したパック工場のISO14001環境シリーズ&ISO9001技術シリーズ認証取得工場の認定と当該自治体の廃棄物再生事業者の認可**は必須事項とすること。

また**日本国政府の東日本大震災による復興支援内需拡大政策&カーボンオフセットCO₂政府削減率反映購入**の為、全行程において可能な限り**国産品**とすること。

【注】パック加工梱包工場の**障害者優先調達推進法基準適合**についても**国の福祉行政推進の観点**から必須事項とする。

(その他の不明な点は当該自治体職員と協議の上、指示を受けるものとする。)

5、納 期 当〇の指定する日時 受注後〇週間 (日時については協議のうえ別途指示する。)

6、納入場所 当〇の指定する場所 指定地渡し (場所については協議のうえ別途指示する。)

7、仕 様

【1】生理用品

- ー① ロリエ Speed+スリムガードしっかり昼用 羽根つき 20.5cm 28枚入り
- ー② ロリエ Speed+スリムガードしっかり夜用 羽根つき 30.0cm 15枚入り

構成材料

表面材：ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリエステル
色調：グリーン

【2】包装内容

包装は6年間に渡り生理用品を保護するために特殊フィルムに密封包装+梱包加工したのち次の基準に適合する加工工程及び包装資材を使用すること。

(耐候プログラムでは12年間の実績データがありますが、安全耐候度として1/2の6年間保証とさせていただきます。)

【3】フィルム性能

- ①引張試験 引張強さ、縦横とも 700 kg f /c m²以上
(JIS K6732 9.3 試験片形状：ダンベル状 1号形)
- ②引裂試験 直角形引裂強さ 縦横 とも 130 kg f /cm
直角形引裂荷重 縦横 1.2 kg f /cm
(JIS Z6732 9.4 試験片形状 直角型引裂試験片)
- ③シール部のヒートシール強さ試験 (10枚での平均値)
ヒートシートの強さ 6.5 kg f /15mm
(JIS Z1707 7.5 試験片形状 15mm幅たんざく状 速度 50mm/min)
- ④気体透過度試験 1ml /m² 24hr. atm 以下
(JIS K7126—A 法) (差圧法)
- ⑤湿度試験 0.5g/m² 24h.atm 以下 (JIS Z0208—B 法)

(使用するフィルムは、燃焼時に塩素ガスおよびダイオキシシンが発生しない素材を使用した酸化アルミナ蒸着多層特殊フィルムとする。)

【4】パック加工

① パック処理

パック処理は1パック毎(昼用28枚・夜用15枚入り)に、酸化アルミナ蒸着多層特殊フィルムに入れ密封包装すること。(商品が見え、かつ長期保存に耐え得るよう前記性能の十分な気密性、高い透湿度、伸縮性、強度等を有する材質とすること。)

② 梱包方法

- ①パック密封した生理用品30パックを1梱包として、2次再生紙ほぼ90%以上使用の㊄カートンダンボールケースA式W/K5×K5(JIS Z1507-0201)に入れること。(以下ケース)
(強度不足及び酸化・風化を考慮し3次再生紙以下の使用は不可とする。)
- ②ケースは、7段積み能耐得る強度とすること。最下段にもっとも圧力が掛かるため、ケースの最大圧縮荷重は350kgf以上とすること。
(圧縮試験 JIS-Z-0212-B 法) 室温 21℃ 湿度 65%RH
- ③ケースの寸法は、約520mm×490mm×345mm(外寸)とすること。
- ④合わせ目は、上下を布製粘着テープ(JIS-Z-1524-1種2号50mm)で封じ箱の外側をポリプロピレン製バンド(JIS-2-1527幅15.5mm)を2か所(十字)掛け熱融着すること。

【6】表示 (下記参照)

ケースの長い方の2側面に黒字で「災害備蓄用生理用品」「30パック入り」「内容」「納入年月」等をA-4サイズにて不滅インクで表示すること。

ケース表示例

災害備蓄用生理用品	
数量	30パック入り
内容	1パック内訳 昼用28枚・夜用15枚
納入年月	平成〇〇年〇〇月

*実費にて名入れ可。(通常は既成印刷になります。)

*別仕様として 10パック・20パック入り-/箱 も有ります。

【7】証明書の提出(ベルテックス丸竹生理用品L-30) 特例を除き証明書発行は 500 パックからになります。

***契約時 各自治体さまのご要望に応じて各種発行させていただきます。(ご指定ください)**

- ① 当該各自治体の廃棄物再生事業者の認可登録書の写し
- ② [財]化学品検査協会の検査成績書の写し (フィルム精度)
- ③ 作業工場の ISO9001 技術シリーズの**認証登録範囲**にパック加工及び ISO14001 環境シリーズの**認証登録範囲**に製造加工が明記された取得証の写し

***納入時 各自治体さまのご要望に応じて各種発行させていただきます。(ご指定ください)**

- ④ 100%太陽光発電に依る電力を使用した密封包装の 6 年間品質保証証明書
(耐候プログラムでは12年間の実績データがありますが、安全耐候度として 1/2 の6年間保証とさせて頂いております。)
- ⑤ カーボンオフセット購入証明書の写し (政府削減率反映購入) 1パック当たり 10 グラム
- ⑥ (社)全国産業廃棄物連合会による産廃法順守処分マニフェストの写し
- ⑦ (財)日本電気保安協会 (電力各社) による買電証明書の写し。
- ⑧ ㊄カートン段ボールケースの公的機関による検査成績書の写し(最下段の圧縮強度)
- ⑨ 障害者優先調達推進法基準適合パック梱包加工工場での加工を証明する書類の写し
- ⑩ その他、当〇〇〇が必要と認めて納入事業者に提出を求めるもの。
(その他の不明な点は当該自治体職員と協議の上、指示を受けるものとする。)